GREEN CAVE s.r.l.
FORNITORE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
GRUPPO CANDEO
Sede Legale e amministrativa: 35129 Padova - via Pietro Maroncelli, 23 - Tel 049.80.73.844 - Fax 049.80.74.614
greencave@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it
Unità Produttiva di Santhià (VC)
Sede Operativa: 13048 Santhià (VC) - Loc. Cascina "La Mandria" - Tel 0161.93.99.53 - Fax 0161.93.05.60

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°15

1. ***Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: MISTO 0/30***

2. ***Numero di tipo: MISTO 0/30***

3. ***Uso previsto del prodotto da costruzione,conformemente a UNI EN 13242***

4. ***Nome e indirizzo del fabbricante:***

Green Cave srl
Stabilimento di produzione : Santhià
Località Cascina La Mandria
13048 Santhià (VC)

6. ***Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+***

7. ***L'organismo notificato: 1305***
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
   - ***ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica***
   - ***sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica***

9. ***Prestazione dichiarata***

Dimensione delle particelle	0/32 (d/D), G_A85, GT_A25	Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$
Purezza	f_7 , $MB_{0.8}$, SE_{78}		

Descrizione petrografica: l'aggregato è di origine naturale, frantumato. La loro natura petrografica è prevalentemente metamorfica di composizione essenzialmente silicatica composta da gneiss e micascisti (60%), quarziti (11%), serpentiniti (22%), miloniti (1%), tonaliti dioriti e graniti (3%), marmi (2%), anfiboliti (1%).
Granulometria: % passante a: 31.5 mm = 100, 16 mm = 83, 8 mm = 68, 4 mm = 49, 2 mm = 35, 1 mm = 27, 0.063 mm = 4
Forma dell'aggregato grosso – Massa volumica delle particelle – Percentuale di particelle frantumate – Resistenza alla frammentazione - Stabilità volumetrica – Assorbimento di acqua – Composizione/contenuto (classificazione di aggregati grossi riciclati, solfati idrosolubili di aggregati riciclati, zolfo totale, componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici) – Resistenza all'attrito - Durabilità al gelo/disgelo: NPD
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione e di altre sostanze pericolose: ASSENTI

10. ***La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.***

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Dott. Piero Candeo

Padova, 1 marzo 2019